

SABIX® R 645 FRNC TP ELEKTRONIikkAKAAPELI

Suojattu elektroniikkakaapeli EN45545-2



SAB66450214/K
SABIX® R 645 FRNC TP 2x2x0,14 mm²

- Halogeeniton
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva
- Taipuisa myös pakkasessa
- EN45545-2

TUOTEKUVAUS

SABIX® R 645 FRNC TP on parikierretty ja suojattu elektroniikkakaapeli. Tätä Low Smoke Zero Halogen (LSZH)-kaapelia suositellaan erityisesti raideliikenteen sisäisiin johdotuksiin standardin EN45545-2 mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	4 kpl
Johdinala	0,14 mm ²
Ulkovaipan materiaali	SABIX®
Häiriösuojattu	Kyllä
Ulkohalkaisija +/-5 %	5,2 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	5 x D
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x D
Cu-paino	19,1 kg/km
Paino	38 kg/km
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynät	EAC, EN45545-2, RoHS
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	800 V
Käyttö	Kiinteä asennus, Liikuteltava asennus

Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Vaipan väri	Harmaa
Parikierretty	Kyllä
Max. jännitteen kesto	350
Parien lukumäärä	2 kpl
Kaapelityyppi	Datakaapeli