



SABIX® R 645 FRNC TP ELEKTRONIikkAKAAPeli

Suojattu elektroniikkakaapeli EN45545-2

SAB66450825/K
SABIX® R 645 FRNC TP 8x2x0,25 mm²

- Halogeeniton
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva
- Taipuisa myös pakkasessa
- EN45545-2

TUOTEKUVAUS

SABIX® R 645 FRNC TP on parikierretty ja suojattu elektroniikkakaapeli. Tätä Low Smoke Zero Halogen (LSZH)-kaapelia suositellaan erityisesti raideliikenteen sisäisiin johdotuksiin standardin EN45545-2 mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	16 kpl
Johdinala	0,25 mm ²
Ulkovaipan materiaali	SABIX®
Häiriösuojattu	Kyllä
Ulkohalkaisija +/-5 %	9 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	5 x D
Taivutussäde liikuteltava asennus	10 x D
Cu-paino	62,1 kg/km
Paino	119 kg/km
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Hyväksynnät	EAC, EN45545-2, RoHS
Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	800 V
Käyttö	Kiinteä asennus, Liikuteltava asennus

Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Vaipan väri	Harmaa
Parikierretty	Kyllä
Max. jännitteen kesto	350
Parien lukumäärä	8 kpl
Kaapelityyppi	Datakaapeli