

BITLAN CAT7/CAT7A

Ethernetkaapeli Cat. 7 / Cat. 7A

KAB20910086/19K
S/FTP 4x2x23AWG cat.7 LSOH

- Kiinteisiin asennuksiin sisä- ja ulkotiloissa
- Useita eri häiriösuojausvaihtoehtoja
- Ulkovaippa: LSZH tai PE ulkokäyttöön
- Saatavilla myös CPR B2ca



TUOTEKUVAUS

LAN -kaapelit luotettavaan tiedonsiirtoon teollisuusympäristöihin, rakennusautomaatioon tai kiinteistöjen IT-verkkoratkaisuihin. Saatavilla halogeenittomalla (LSZH) vaipalla, PE polyetyleni vaipalla ja PVC vaipalla. Ulkokäyttöön tarkoitetut kaapelit ovat myös UV- suojattuja ja öljynkestäviä.

Pakkausko: 100m kieppi tai 500m kela. Mahdollista tilata myös määrämittaisena, jos tuotetta löytyy varastosta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	8 kpl
Ulkovaipan materiaali	LSZH
Häiriösuojattu	Kyllä
EMC-suoja	Yhteinen tinattu kuparipalmikko, johdinparit suojattu Al/Pet teipillä + tinattu kuparilanka
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 6 x OD
Paino	66 kg/km
Johdineriste	Polyolefiini
Johdinjärjestys	Johtimet parikierretty, johdinparit kierretty yhteen
Osajohtimien merkintä	wh/bu, wh/or, wh/gn, wh/bn
Johtimet	Kovalankainen (lk.1) kirkas kupari
Koestusjännite	1000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Ulkovaipan väri	Oranssi RAL 2003

Standardit	EN 60332-1-2; EN 50173; EN 50575 (CPR); ISO/IEC 11801; ANSI/TIA 568-C.2; CE; RoHS
Ulkovaippa	EN 50268; IEC 61034-1-2; EN 50267; IEC 60754-2; Dca
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Ulkohalkaisija +/-3 %	7,8 mm