

BITLAN CAT6/CAT6A

Ethernetkaapeli Cat. 6 / Cat. 6A

KAB20910044/19K
U/UTP 4x2x23AWG cat.6

- Kiinteisiin asennuksiin sisä - ja ulkotiloissa
- Useita eri häiriösuojausvaihtoehtoja
- Ulkovaippa: PVC, LSZH tai PE ulkokäyttöön
- Saatavilla myös DUPLEX versioita
- Saatavilla myös CPR B2ca



TUOTEKUVAUS

CAT 6 ja CAT 6A LAN -kaapelit luotettavaan tiedonsiirtoon teollisuusympäristöihin, rakennusautomaatioon tai kiinteistöjen IT-verkkoratkaisuihin. Saatavilla halogeenittomalla (LSZH) vaipalla, PE polyetyleni vaipalla ja PVC vaipalla. Ulkokäyttöön tarkoitetut kaapelit ovat myös UV- suojattuja ja öljynkestäviä.

Pakkauskoko: 100m kieppi, 305m (1000FT) laatikko tai 500m kela. Mahdollista tilata myös määrämittäisenä, jos tuotetta löytyy varastosta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	8 kpl
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 6 x OD
Paino	38 kg/km
Johdineriste	Polyolefiini
Johdinjärjestys	Johtimet parikierretty, johdinparit kierretty yhteen
Osajohtimien merkintä	wh/bu-bu, wh/or-or,wh/gn-gn, wh/bn-bn
Johtimet	Kovalankainen (lk.1) kirkas kupari
Koestusjännite	1000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Ulkovaipan väri	Harmaa RAL 7035
Standardit	EN 50173-1; EN 50575 (CPR); ISO/IEC 11801-1; ANSI/TIA 568-C.2; CE; RoHS

Ulkovaippa	Eca
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Ulkohalkaisija +/-3 %	5,8 mm