

BITLAN CAT5E

Ethernetkaapeli Cat. 5e

KAB20910006/19K
U/UTP 4x2x24AWG cat.5e



- Kiinteisiin asennuksiin sisä - ja ulkotiloissa
- Useita eri häiriösuojausvaihtoehtoja
- Ulkovaippa: PVC, LSZH tai PE ulkokäyttöön



TUOTEKUVAUS

CAT 5e LAN -kaapelit luotettavaan tiedonsiirtoon teollisuusympäristöihin, rakennusautomaatioon tai kiinteistöjen IT-verkkoratkaisuihin. Saatavilla halogeenittomalla (LSZH) vaipalla, PE polyetyleni vaipalla ja PVC vaipalla. Ulkokäyttöön tarkoitetut kaapelit ovat myös UV- suojattuja ja öljynkestäviä.

Pakkauskoko: 100m keppi, 305m (1000FT) laatikko tai 500m kela. Mahdollista tilata myös määrämittäisenä, jos tuotetta löytyy varastosta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	8 kpl
Ulkovaipan materiaali	PVC
Häiriösuojattu	Ei
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 4 x OD
Paino	28 kg/km
Johdineriste	Polyolefiini
Johdinjärjestys	Johtimet parikierretty, johdinparit kierretty yhteen
Osajohtimien merkintä	wh/bu-bu, wh/or-or, wh/gn-gn, wh/bn-bn
Johtimet	Kovalankainen (lk.1) kirkas kupari
Koestusjännite	1000 V
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Ulkovaipan väri	Harmaa RAL 7035
Standardit	EN 60332-1-2; EN 50173; EN 50575 (CPR); ISO/IEC 11801; ANSI/TIA 568-C.2; CE; RoHS

Ulkovaippa	Eca
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Ulkohalkaisija +/-3 %	4,8 mm