




## PARIKIERRETTY SABORGANIC S 1000 SABIX®/PUR-ELEKTRONIIKKAKAAPELI

SAB27890314/K  
S1000 Data TP (3x2x0,14)C mm<sup>2</sup> PUR



- DIN 47100 värikoodaus
- Hyvät EMC-ominaisuudet
- Taipuisa, myös pakkasessa -40°C
- Hyvä iskun- ja hankauksenkestävyys
- Pieni ulkohalkaisija

### TUOTEKUVAUS

Häiriösuojattu ja parikierretty SABOrganic S 1000 Data elektroniikkakaapeli soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi kaapeliketjuissa ja liikkuvissa sovelluksissa. Kaapelin ulkovaippa on valmistettu orgaanisiin materiaaleihin perustuvasta polyuretaanista, joka koostuu 45 % uusiutuvista raaka-aineista. Tämä pienentää hiilijalanjälkeä keskimäärin 25 % verrattuna perinteisistä raaka-aineista valmistettuihin kaapeleihin. Ulkovaippamateriaali on halogeeniton ja paloa hidastava standardin IEC 60332-1-2 mukaisesti. Lisäksi SABOrganic S 1000 Data kestää mineraaliöljypohjaisia voiteluaineita ja monia kemikaaleja. Uusi sarja on otsoninkestävä standardin EN 50396 mukaisesti, UV- ja säänkestävä HD 605 -standardin mukaisesti. Kysy myös muita napalukuja ja poikkipintoja (mm<sup>2</sup>).

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Johdinluku	6 kpl
Johdinala	0,14 mm <sup>2</sup>
Häiriösuojattu	Kyllä
Nimellisjännite	max. 350V
Ulkohalkaisija +/-10 %	4,8 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-50 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-40 °C
Öljynkestävyys	Erittäin hyvä - TMPU acc. to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 3 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 7,5 x d
Cu-paino	21,8 kg/km
Paino	30 kg/km
Johdineriste	SABIX®
Johdinjärjestys	Pareittain, parit kerroksittain, kuituvaippa jokaisen kerroksen ympärillä
Osajohtimien merkintä	Värikoodaus DIN47100 mukaisesti
Johdinmerkintä	Värikoodattu

<b>Johtimet</b>	Kirkkaat CU-johtimet
<b>Hyväksynät</b>	RoHS
<b>Koestusjännite</b>	1500 V
<b>Käyttö</b>	Liikuteltava asennus
<b>Soveltuvuus ketjukäyttöön</b>	Kyllä
<b>Vaipan väri</b>	Harmaa RAL 7000
<b>Taipuisuus</b>	Erittäin hyvä
<b>Parikierretty</b>	Kyllä
<b>Säänkestävyys</b>	Erittäin hyvä
<b>Välieriste</b>	Kuitu
<b>Lämpötila-alue, lyhytaikaisesti max.</b>	125 °C
<b>Parien lukumäärä</b>	3 kpl
<b>Painatus kaapelissa</b>	SABorganic S 1000 Data (Johdinluku, poikkipinta-ala ja nimikenumero)
<b>Kaapelityyppi</b>	Elektroniikkakaapeli