



SABDYNAMIC 900 CONTROL SABIX®/PUR-KAAPELI

SAB09000205/K
SABdynamic 900 2x0,5 mm² PUR



- Numeroidut osajohtimet
- Pieni taivutussäde (7,5 x d)
- Taipuisa, myös pakkasessa -40 °C
- Halogeeniton

TUOTEKUVAUS

SABdynamic 900 Control on taipuisa ohjauskaapeli, jolle on ominaista kestävyys, öljynkestävyys ja palonestokyky. Taipuisuutensa ansiosta se soveltuu erityisen hyvin jatkuvaan käyttöön energiansiirtoketjuissa, joissa on suurta taivutusrasitusta ja pitkiä liikematkoja. Polyuretaaniulkovaippa (PUR) takaa korkean hankautumiskestävyuden ja pitkän käyttöiän myös vaativissa olosuhteissa. Lämpötila-alueella -50 °C – +90 °C kaapeli pysyy luotettavasti toiminnassa jopa äärimmäisissä lämpötiloissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,5 mm ²
Ulkovaipan materiaali	PUR
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	U _o /U 300/500 V
Nimellisjännite UL+CSA	600 V
Ulkohalkaisija +/-10 %	4,7 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-50 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	90 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-40 °C
Öljynkestävyys	Erittäin hyvä - TMPU acc. to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 3 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 7,5 x d
Cu-paino	9,6 kg/km
Paino	26 kg/km
Johdineriste	SABIX®
Johdinjärjestys	Kerroksittain, kuituvaippa jokaisen kerroksen ympärillä

Osajohtimien merkintä	Mustat numeroidut osajohtimet EN 50334 mukaisesti, 3 osajohtimesta alkaen keltavihreä suojajohdin
Johdinmerkintä	Numerokoodattu
Johtimet	Kirkkaat CU-johtimet IEC 60228
Hyväksynät	RoHS, cULus
Koestusjännite	2000 V
Käyttö	Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Vaipan väri	Musta RAL 9005
Taipuisuus	Erittäin hyvä
Parikierretty	Ei
Kemiallinen kestävyys	Kestää hyvin happoja, lipeää, liuottimia ja hydraulineiteitä
Säänkestävyys	Erittäin hyvä
Välieriste	Kuitu
Painatus kaapelissa	SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABdynamic 900 Control (johdinluku x johdinala) mm ² cUus AWM Style 21223 AWM I/II A/B 80°C 600V FT1 FT2 (nimikenumero)
Kaapelityyppi	Ohjauskaapeli