



NXT99 600V SUOJATTU JA VAIPALLINEN MONINAPAKAAPELI

NXT99-11XX-XX-X-X

NXT99 600V suojattu ja vaipallinen moninapakaapeli
esimerkki



- DEF-STAN 61-12 PART 18 ja 31
- 600 VAC / 800 VDC jänniteluokitus
- Kaksikerroksinen polymeerieristys (LSZH)
- Häiriösuojattu
- Saatavana myös NATO-tuotenumeroilla (NSN)

TUOTEKUVAUS

NXT99 600V Multi Core Dual Layer Insulated, Screened & Sheathed on DEF STAN 61-12 Part 18 -standardin mukainen moninapainen ohjaus- ja signaalikaapeli vaativiin puolustus-, meri-, ilmailu- ja teollisuussovelluksiin. Kaksikerroksinen polymeerieristys, EMC-suojattu punossuoja sekä säteilyristisilloitettu LSZH-vaippa tarjoavat erinomaisen mekaanisen kestävyuden, sähkömagneettisen suojauksen ja pitkän käyttöiän haastavissa käyttöympäristöissä. Kaapeli kestää kemikaaleja, polttoaineita ja hiilikaariseurantaa sekä tuottaa tulipalotilanteessa vähän savua ja syövyttäviä kaasuja, mikä parantaa turvallisuutta kriittisissä kohteissa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-50 °C
Taivutussäde	Dynamic 10xØ, Static 4xØ
Ulkovaippa	Kaksikerroksinen polymeerieristys (LSZH)
Nimellisjännite	600 V