

HALLITTAVAT POE TEOLLISUUSKYTKIMET

Layer 2

EKI-7708E-4FP-AE
4FE PoE ja 4G SFP Hallittava Ethernet-kytkin,
IEEE802.3af/at, 46~57VDC

- PoE/PoE+
- QoS
- X-Ring Pro redundanssi



TUOTEKUVAUS

Advantech:n hallittavat teollisuuskytkimet mahdollistavat teollisten sovelluksien verkon laajentamisen helposti ja tehokkaasti. Valikoimamme kytkimistä löytyy myös mallit joissa on Ethernet- ja Gigabit-porttien lisäksi multi.protokolla tuki, kuten SNMP, PROFINET ja Ethernet / IP, jolloin saavutetaan yhteensopivuus myös vaativimpien IoT sovellusten kanssa.

Kytkimet käyttävät X-Ring PRO tekniikka minimoidakseen järjestelmän seisonta-ajat, varmistaen verkon turvallisuuden ja siirtonopeuden, redundanssin ollessa alle 20ms. Tämä on ideaali ratkaisu useimpiin sovelluksiin, kuten kaivoksiin, liikennavaloihin, kiinteistöihin ja koneiden väliseen kommunikointiin.

Nämä PoE mallit pystyvät antamaan jopa 30W / portti.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN / Seinä
Hyväksynät	CE, FCC, RoHS, UL
IP-luokka	IP30
Korkeus	152 mm
Leveys	74 mm
Liitäntä - I/O	4x SFP + 4xRJ45
Max. käyttöjännite DC	57 V
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Min. käyttöjännite DC	46 V
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C

Paino	1,3 kg
Relelähdöt	1 kpl
Suhteellinen kosteus	95 % Rh
Syvyys	114 mm
Tehonkulutus	12,1 W