

HALLITTAVAT TEOLLISUUSKYTKIMET

Layer 2, Layer 3

EKI-7720G-4F-AE

16GE+4G SFP Hallittava Ethernet-kytkin

- 12-48V DC
- QoS
- X-Ring Pro redundanssi



TUOTEKUVAUS

Advantech:n hallittavat teollisuuskytkimet mahdollistavat teollisten sovelluksien verkon laajentamisen helposti ja tehokkaasti. Valikoimamme kytkimistä löytyy myös mallit joissa on Ethernet- ja Gigabit-porttien lisäksi multi.protokolla tuki, kuten SNMP, PROFINET ja Ethernet / IP, jolloin saavutetaan yhteensopivuus myös vaativimpien IoT sovellusten kanssa.

Kytkimet käyttävät X-Ring PRO tekniikka minimoidakseen järjestelmän seisona-ajat, varmistaen verkon turvallisuuden ja siirtonopeuden, redundanssin ollessa alle 20ms. Tämä on ideaali ratkaisu useimpiin sovelluksiin, kuten kaivoksiin, tunneleihin, liikennavaloihin, kiinteistöihin ja koneiden väliseen kommunikointiin.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN / Seinä
Hyväksynnät	CE, FCC, RoHS, UL
IP-luokka	IP30
Korkeus	152 mm
Leveys	74 mm
Liitäntä - I/O	4x SFP + 16xRJ45
Max. käyttöjännite DC	48 V
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Min. käyttöjännite DC	12 V
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C

Paino	1,3 kg
Relelähdöt	1 kpl
Suhteellinen kosteus	95 % Rh
Syvyys	114 mm
Tehonkulutus	12,1 W