

HALLITTAVAT TEOLLISUUSKYTKIMET

Layer 2, Layer 3

EKI-7428G-20FA-AE
20GE SFP+8G Hallittava Ethernet-kytkin, 19"
Räkkiasennus, 100~240VAC

- 12-48V DC
- QoS
- X-Ring Pro redundanssi



TUOTEKUVAUS

Advantech:n hallittavat teollisuuskytkimet mahdollistavat teollisten sovelluksien verkon laajentamisen helposti ja tehokkaasti. Valikoimamme kytkimistä löytyy myös mallit joissa on Ethernet- ja Gigabit-porttien lisäksi multi.protokolla tuki, kuten SNMP, PROFINET ja Ethernet / IP, jolloin saavutetaan yhteensopivuus myös vaativimpien IoT sovellusten kanssa.

Kytkimet käyttävät X-Ring PRO tekniikka minimoidakseen järjestelmän seisona-ajat, varmistaen verkon turvallisuuden ja siirtonopeuden, redundanssin ollessa alle 20ms. Tämä on ideaali ratkaisu useimpiin sovelluksiin, kuten kaivoksiin, tunneleihin, liikennavaloihin, kiinteistöihin ja koneiden väliseen kommunikointiin.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	1U 19" Räkki
Hyväksynnät	CE, FCC, RoHS
Korkeus	44 mm
Leveys	442 mm
Liitântä - I/O	20x SFP + 8xRJ45
Max. käyttöjännite DC	240 V
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttöjännite DC	100 V
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Paino	4,5 kg

Relelähdöt	1 kpl
Suhteellinen kosteus	95 % Rh
Syvyys	211,1 mm
Tehonkulutus	18 W