

## NETWORK TO NETWORK GATEWAYS

AB7550-F  
PROFIBUS DP-V1 Master - IIoT



- Helppo ohjata ja käyttää
- Nopea syklisen I/O-datan siirto
- I/O-datakapasiteetti enintään 256 tavua



### TUOTEKUVAUS

Anybus X-gatewayn avulla voit yhdistää PLC-ohjausjärjestelmät ja niihin liitetyt laitteet kahden eri kenttäväylän välillä. Tämä tehdään minimaalisella manuaalisella toimenpiteellä, jotta saat järjestelmän puhumaan mahdollisimman nopeasti.

X-gatewayn ensisijainen tehtävä on nopea syklisen I/O-datan siirto kahden verkon välillä. Tämä vapauttaa PLC:n tekemästä lisälaskelmia ja antaa sen keskittyä ensisijaiseen tehtäväänsä. Yhdyskäytävä toimii sovittimena esimerkiksi DeviceNet-verkossa ja täyden isäntälaitteena/asiakkaana Modbus TCP -verkossa. Tiedonsiirto kahden verkon välillä on täysin läpinäkyvää ja I/O-datakapasiteetti on enintään 256 tavua kumpaankin suuntaan.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Korkeus</b>	110 mm
<b>Käyttöjännite</b>	24 V DC
<b>Leveys</b>	35 mm
<b>Max. käyttölämpötila</b>	70 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-25 °C
<b>Protokolla</b>	MQTT Client, OPC UA Server, PROFIBUS Master
<b>Syvyys</b>	101 mm