OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

SERIAL/CAN GATEWAYS

ABC3090-A
Modbus RTU Master - Industrial Ethernet



- RS-232/422/485-liitäntä
- Mahdollista liittää teolliseen PLC-ohjausjärjestelmään
- Voidaan asentaa DIN-kiskoon

TUOTEKUVAUS

Lähes kaikissa nykyisin käytössä olevissa koneissa ja laitteissa on sarja- tai CAN-pohjainen RS-232/422/485-liitäntä. Useimmat niistä toimivat hyvin, mutta niiltä puuttuu liitännät kenttäväylään tai teollisuus Ethernetiin.

Tässä Anybus Communicator -tulee apuun.

Se ottaa nykyisen laitteesi sellaisenaan ja mahdollistaa sen liittämisen teolliseen PLC-ohjausjärjestelmään ilman laitteistomuutoksia tai ohjelmointia.

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	144 mm
Käyttöjännite	12-30 V DC
Leveys	28 mm
Max. jännite DC	30 V
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. jännite DC	12 V
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Protokolla	EtherCAT Slave, EtherNet/IP Adapter/Slave, Modbus RTU (Serial) Master, Modbus-TCP Server/Slave, Profinet-IO Device/Slave
Syvyys	98 mm