

HALLITTAVAT TEOLLISUUSKYTKIMET

Layer 2, Layer 3

EKI-5526I-PN
16-porttinen hallittava Ethernet-kytkin, PROFINET,
10/100Mbps, -40 ~ 75°C

- 12-48V DC
- QoS
- X-Ring Pro redundanssi



TUOTEKUVAUS

Advantech:n hallittavat teollisuuskytkimet mahdollistavat teollisten sovelluksien verkon laajentamisen helposti ja tehokkaasti. Valikoimamme kytkimistä löytyy myös mallit joissa on Ethernet- ja Gigabit-porttien lisäksi multi.protokolla tuki, kuten SNMP, PROFINET ja Ethernet / IP, jolloin saavutetaan yhteensopivuus myös vaativimpien IoT sovellusten kanssa.

Kytkimet käyttävät X-Ring PRO tekniikka minimoidakseen järjestelmän seisona-ajat, varmistaen verkon turvallisuuden ja siirtonopeuden, redundanssin ollessa alle 20ms. Tämä on ideaali ratkaisu useimpiin sovelluksiin, kuten kaivoksiin, tunneleihin, liikennavaloihin, kiinteistöihin ja koneiden väliseen kommunikointiin.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE, FCC Part 15 Class A, CE mark
IP-luokka	IP30
Korkeus	120 mm
Leveys	74 mm
Max. käyttöjännite DC	48 V
Max. käyttölämpötila	75 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Min. käyttöjännite DC	12 V
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Suhteellinen kosteus	95 % Rh
Syvyys	84 mm

