

HALLITTAVAT TEOLLISUUSKYTKIMET

Layer 2, Layer 3

EKI-1242IECMS
4-Ethernet porttia, Modbus RTU/TCP to EtherCAT
Fieldbus Gateway, 10/100Mbps, -40 ~ 75°C

- 12-48V DC
- QoS
- X-Ring Pro redundanssi



TUOTEKUVAUS

Advantech:n hallittavat teollisuuskytkimet mahdollistavat teollisten sovelluksien verkon laajentamisen helposti ja tehokkaasti. Valikoimamme kytkimistä löytyy myös mallit joissa on Ethernet- ja Gigabit-porttien lisäksi multi.protokolla tuki, kuten SNMP, PROFINET ja Ethernet / IP, jolloin saavutetaan yhteensopivuus myös vaativimpien IoT sovellusten kanssa.

Kytkimet käyttävät X-Ring PRO tekniikka minimoidakseen järjestelmän seisona-ajat, varmistaen verkon turvallisuuden ja siirtonopeuden, redundanssin ollessa alle 20ms. Tämä on ideaali ratkaisu useimpiin sovelluksiin, kuten kaivoksiin, tunneleihin, liikennavaloihin, kiinteistöihin ja koneiden väliseen kommunikointiin.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN/Seinä
Hyväksynnät	CE, FCC Part 15 Class A, CE mark
IP-luokka	IP30
Korkeus	140 mm
Leveys	42 mm
Max. käyttöjännite DC	48 V
Max. käyttölämpötila	75 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Min. käyttöjännite DC	12 V
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Suhteellinen kosteus	90 % Rh

Syvyys	90 mm
Tehonkulutus	5,2 W