

44-1100-SARJAN PAINEENSÄÄDIN

Korkeaan paineeseen

44-1100
44-1100-sarja

- Irroitettava venttiilimoduuli helpottamaan huoltoa
- Useille eri painealueille
- Mäntärakenne tekee sarjasta turvallisen ja luotettavan
- Ilmanpoisto arvoon 0 psig/bar kaikilla painealueilla vakiona
- Toimitetaan porttiliitännöillä tuloissa/lähdöissä



TUOTEKUVAUS

TESCOM 44-1100 -sarjan korkeapaineinen, matalavirtaustason ventiloiva paineenalennussäädin tarjoaa mäntätunnisteisen rakenteen, jonka paineen säätöalue on 0–6000 psig (0–414 bar). Säädin on varustettu kevytkäyttöisellä ja suurella käsinupilla, ja saatavilla on useita painealuepaketteja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat maapalvelulaitteet (GSE), tukipainepaneelit, lentokonesyöttökärryt, tutkimus- ja kehityslaboratoriot sekä kalibrointilaitteet.

Säätimen edut ja ominaisuudet: Irrotettava venttiiliasennusmoduuli mahdollistaa helpon huollon. Erinomainen herkkyys laajassa painealueessa takaa tarkan säätelyn. Mäntätunnisteinen sensori tarjoaa lisäturvaa ja luotettavuutta. Epätasapainoinen varsi tukee tehokasta sulkeutumista. Sisään- ja ulostulomittariliitännät ovat vakiovarusteina. Ventilointi on vakiovaruste. Säädin ventoi nollapaineeseen kaikilla painealueilla. Saatavilla on useita muokausvaihtoehtoja.

TEKNISET TIEDOT

Max. käyttölämpötila	75 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paino	2,2 kg

