

## C-LYNX VAIHEVALVONTARELE MWG

84873022

MWG vaihevalvontarele (2719040)

- Valvoo vaiheiden järjestystä ja katkoksia
- Valvottava verkkojännite valittavissa
- Vaihejännitteen regeneroituminen 70 % Un:sta
- 17,5 mm leveä DIN-aukkoon



### TUOTEKUVAUS

MWG valvoo vaiheiden L1, L2 ja L3 järjestystä ja regeneroitumista 70 % etulevystä asetellusta jännitteestä. Jos jännitevalitsinta käännetään jännitteen ollessa päällä, LEDit alkavat vilkkua ja edellinen asetus jää voimaan kunnes jännitteet katkaistaan, jonka jälkeen uusi jänniteasettelu tulee voimaan. Vihreä LED osoittaa käyttöjännitteen olevan OK ja keltainen LED osoittaa normaalitilannetta eli lähtörele on vetäneenä.

### TEKNISEET TIEDOT

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Aikaviive käynnistyksessä      | 0,5 s             |
| Hyväksynnät                    | CSA, GL, RoHS, UL |
| Katkaisukyky                   | 5A, 250V AC/DC    |
| Kotelon IP-luokka              | IP30              |
| Liittimien IP-luokka           | IP20              |
| Max. käyttölämpötila           | 50 °C             |
| Max. varastointilämpötila      | 70 °C             |
| Min. käyttölämpötila           | -20 °C            |
| Min. varastointilämpötila      | -40 °C            |
| Paino                          | 80 g              |
| Raja-arvon ylityksen aikaviive | 0,2 s             |
| Syöttöjännite                  | 3 x 208-480V AC   |
| Toiminta                       | Vaihevalvonta     |
| Ulostulo                       | Rele              |

