

C-LYNX VAIHEVALVONTARELEET MWS JA MWS2

84873021

MWS2 vaihevalvontarele 2xCO

- Valvoo vaiheiden järjestystä ja katkoksia -> vaihejännite alle 100 V AC
- Laaja jännitealue 3 x 208-480 V AC
- LED-osoitus lähtöreleen tilasta
- 17,5 mm leveä DIN-aukkoon



TUOTEKUVAUS

MWS / MWS2 valvoo samanaikaisesti vaiheiden L1, L2 ja L3 järjestystä ja mukanaoloa.

Kun vaihejärjestys on oikea ja kaikki vaiheet mukana, eli vaihejännite on yli 183 V AC, ulostulorele on vetäneenä ja keltainen LED palaa.

Jos vaihejärjestys on väärä tai jokin vaiheista puuttuu (vaihejännite on alle 100 V AC), rele päästää välittömästi ja LED sammuu.

TEKNISET TIEDOT

Aikaviive käynnistyksessä	0,5 s
Hyväksynät	CSA, GL, RoHS, UL
Katkaisukyky	5A AC/DC
Kotelon IP-luokka	IP30
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Paino	80 g
Raja-arvon ylityksen aikaviive	0,1 s
Syöttöjännite	3 x 208-440V AC
Toiminta	Vaihevalvonta
Ulostulo	2 x rele

