

VIRRANVALVONTARELE MIC

Virtarele

84871122

MIC virtarele 2-20 A, 24-230 V (2719018)

- Mittausalue 2-20 A AC
- Sisäänrakennettu virtamuuntaja
- Ylivirran mittaus käännettävällä reletoiminnolla
- 17,5 mm leveä DIN-aukkoon. True RMS-mittaus



TUOTEKUVAUS

MIC virtareleessä on integroitu muuntaja, jolla valvotaan normaalisti ylivirtaa (AC). Virtajohtin vedetään virranvalvontareleen etuosassa olevan 10 mm reiän läpi. Rele vetää kun virta ylittää asetellun arvon ja päästää kun virta laskee alle asetellun arvon ja 15 %:n kiinteän hystereesin. Virranvalvontareleen toiminta voidaan kääntää kytkemällä Y1 ja A1 yhteen. Käynnistysiive on kiinteä 500 ms.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Aikaviive käynnistyksessä	0,5 s
Alaraja	2A
Hyväksynät	CE, CSA, GL, RoHS, UL
Katkaisukyky	5A, 250V AC/DC
Max. jatkuva ylikuormitus	100 A
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. resetoit aika	0,2 ms
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Paino	110 g
Syöttöjännite	24-240V AC/DC
Ulostulo	Rele - yksi vaihtokosketin

Virtamuuntajan halkaisija	10 mm
Ylempi raja-arvo	20A

