

## PUSH-IN-KANNAT

S9-PI

Push-in-kanta C9 releille

- Vie 25% vähemmän tilaa
- Johtimien koko 0,35mm<sup>2</sup>-2,5mm<sup>2</sup>
- Nopea työkaluton asennus
- 2 kytkentäpistettä napaa kohden



### TUOTEKUVAUS

ComatRelcon Push-In-relekanta mahdollistaa helpon, nopean ja työkaluttoman asennuksen.

Kapean rakenteensa vuoksi tilaa säästyy DIN-kiskolta ja kaappiin mahtuvat muutkin komponentit ongelmitta. Kannoissa on hyvin laajat kytkentämahdollisuudet johdinkoon ja kahden kytkentäpisteen ansiosta.

Kannat voidaan merkitä helposti tulostettavalla nauhalla useita kerralla. Tarvikkeena on saatavilla avastyökaluja, joilla johtimien poisto onnistuu nopeasti useita kerrallaan.

## TEKNISEET TIEDOT

### KOSKETTIMET

Jännitteenkatkaisukyky	250 V
Virrankatkaisukyky	6 A
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	80 °C
Toiminnot /Komponentti	Push-In socket
Paino	62 g
Johdinkapasiteetti (monisäie)	2x0,34-2,5 mm <sup>2</sup>
Isolointi liitin/liitin	2500 V
Isolointi liitin/kisko	2500 V
Materiaali	PA
Asennus	DIN-kisko



