

## IRC C10 INTERFACERELE

1-napainen, 10 A

C10T13BX48AD

Rele, 6 A, 1 CO haarukka, 48 V AC/DC, Au, LED

- Leveät ja tukevat lattaliittimet teollisuussovelluksiin
- Mekaaninen ja LED-indikointi
- Värikoodattu koestuspainike
- Kaksoiskosketin pienille kuormille




### TUOTEKUVAUS


C10-releet ovat 1-napaisia ja pystyvät käsittelemään jopa 10 A AC1 kuormia

Releet tarjoavat erilaisia kosketinvaihtoehtoja, kuten:


- Standardikosketinta AgNi (hopea-nikkeli). käytetään yleisimmissä sovelluksissa kuten automaatio, pneumatiikka, lämmönhallinta, signaalien käsittely, tulo- ja lähtöreleet jne.



- Releet joissa on sulkeutuvat koskettimet, on suunniteltu erityisesti DC-kuormille. Koskettimella on 1 mm ilmaväli, joka parantaa katkaisukykyä. Releissä ei ole mekaanista indikointia, mutta niihin on saatavana lisävarusteena LED-indikointi, sammutus- ja napaisuusdiodi.



- Releitä joissa on kaksoiskosketin käytetään sovelluksissa, joissa ohjataan pieniä virtoja (esim. PLC-sovelluksissa). Releissä on kaksi kontaktia per kosketin luotettavuuden takaamiseksi. Koskettimissa on lisäksi vakiona 0,2 µ kultaus. Minimi kuorma koskettimille on 1 mA/5 V.



### TEKNISET TIEDOT

#### KELA

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Kelateho              | 1,1 VA     |
| Kelateho DC           | 0,7 W      |
| Kelajännite AC/DC     | 48 V AC/DC |
| Max. ylijännite UnX   | 1,1        |
| Max. päästöjännite Un | 0,1        |

## KOSKETTIMET

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Koskettimien lukumäärä  | 1                      |
| Vaihtoehtoinen kosketin | Kaksoiskosketin        |
| Kosketinmateriaali      | AgNi + 3 μ Au          |
| Jännitteenkatkaisukyky  | 250 V                  |
| Virrankatkaisukyky      | 6 A                    |
| Suositteltu kuorma min. | 1 mA / 5 V             |
| Mekaaninen elinikä      | AC:10 Mill./DC:20 Mill |
| Syöksyvirta (20 ms)     | 15 A                   |
| Päästöaika              | 5 ms                   |
| Päästö- + vetoaika      | 8 ms                   |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Releen tyyppi             | Teollisuusrele                     |
| Min. käyttölämpötila      | -40 °C                             |
| Max. käyttölämpötila      | 70 °C                              |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C                             |
| Max. varastointilämpötila | 80 °C                              |
| Kelan lisävalinta         | BX (AC/DC-kela, tasasuuntaussilta) |
| Hyväksynnät               | CCC, CE, CSA US, RoHS, UL, Gost R  |
| Taajuus                   | 50 Hz                              |
| Eristysluokka EN60947     | 250 V (pollution 3, Group C)       |
| IP-luokka                 | IP40                               |



# C10-T13BX 02

6A 250V AC-1

6A 30V DC-1

- 1 
- 2 
- 3 

A2  A1



**CE EAC**

Made in India

