

KANNAT C9-RELEILLE

S9M

DIN-kiskokanta C9-releille, ruuviliittimet

- DIN-kisko- tai pohja-asennus
- Kosketussuojattu
- Pienikokoinen, vain 22,5mm leveä
- Toimitetaan ruuvihissi avoimena
- Sisältää lukituspannan



TUOTEKUVAUS

S-9 kannat on tarkoitettu C9-releille, joissa on I/O kytkennät. Leveys on vai 22,5mm.

Sisältää oranssin lukituspannan.

Relekannat on helppo ja nopeaa asentaa vain napsauttamalla se DIN-kiskoon. Ne on varustettu selkeillä liitännöillä ja merkinnöillä, mikä helpottaa niiden kytkentää sähköjärjestelmään.

TEKNISET TIEDOT

KOSKETTIMET

| | |
|-------------------------------|--|
| Jännitteenkatkaisukyky | 250 V |
| Virrankatkaisukyky | 6 A |
| Kiristysmomentti | 0,7 |
| Ruuvin koko | M3, Pozi |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C |
| Max. käyttölämpötila | 60 °C |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C |
| Max. varastointilämpötila | 80 °C |
| Paino | 54 g |
| Johdinkapasiteetti (yksi) | 4 mm ² / 2x2,25 mm ² |
| Johdinkapasiteetti (monisäie) | 0,35-2,5 mm ² |
| Isolointi liitin/liitin | 2500 V |
| Isolointi liitin/kisko | 2500 V |
| Materiaali | Lexan |
| Asennus | DIN-kisko |

