

CSS PUOLIJOHDE INTERFACERELE

1-napainen

CSS-I12X

Puolijohderele, 3 A, 1 NO AC, 5-48 V DC

- Leveät lattaliittimet
- LED-indikointi
- Ohjaus: 5-48 V DC
- Lähtö: DC 6A, AC 3A



TUOTEKUVAUS

Releco CSS on puolijohderele, jota käytetään välireleenä kuorman ja ohjaussignaalin välillä. Koska releessä ei ole mekaanisesti kuluvia osia, saavutetaan pitkä elinikä, varsinkin sovelluksissa, joissa rele kytkee todella useasti. Staattisen releen muita etuja ovat äänettömyys, sekä nopeat kytkentä- ja katkaisuaajat. CSS-releet voidaan asentaa kisko- tai piirikorttikantaan.

TEKNISET TIEDOT

KELA

Max. ohjausjännite DC	48 V
Min. ohjausjännite DC	5 V
Sisäinen virrankulutus	10 mA
Kyt kentäaika	10 ms

KOSKETTIMET

Koskettimien lukumäärä	1
Koskettimet	1 NO
Max. lähtöjännite AC	250 V
Min. lähtöjännite AC	24 V
Virrankatkaisukyky	3 A
Suositteltu kuorma min.	35 mA
Peak current	150 A / 10ms

Päästöaika	10 ms
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Tyyppi	Induktiivisten ja resistiivisten AC-kuormien kytkemiseen
Paino	28 g
I²t-arvo	210 A ² s
Leveys	14 mm
Asennus	Kanta

