

POLYSTYREENIKOTELOT

EP088

Asennuskotelo 84x84x50 mm, läpivientikumit

- Edulliset asennuskotelot teollisuuskäyttöön
- Kotelointiluokka jopa IP67
- Saatavilla eri kokoja sileillä sivuilla, aihiorei'illä tai kumiläpivienneillä



TUOTEKUVAUS

IDE Electricin LIGHT-sarjasta löytyy valikoima keloita, jotka sopivat mm. riviliitinkoteloksi, haaroituskoteloksi tai vaikka laitekoteloksi. Kotelot ovat vedenpitäviä ja tiiveysluokka onkin jopa IP67, samalla iskunkestävyys on luokkaa IK07. Kotelot on valmistettu polystyreenistä, ja läpinäkyvällä kannella varustettujen koteloiden kansi on UV-stabiloitua polykarbonaattia.

LIGHT-sarja käsittää kolme mallia:

- EL-versio: IP67 tiiveysluokka, joissa sileät sivut - läpiviennit voidaan tehdä helposti työstämällä ne haluttuihin paikkoihin
- EV/EP-versiot: IP65/IP54(EP048 ja EP088) tiiveysluokka, läpivientikumeilla varustetut mallit ovat asennuksen kannalta helpoimmat, ja mahdollistavat myöskin korkean tiiveysluokan oikein käytettynä
- EX-versiot: IP67 tiiveysluokka, joissa puhkaistavat aihioreiät helpottavat läpivientien toteuttamista

Koteloiden kannessa on muoviset ¼-käännettävät pikalukitusruuvit, poislukien EP- ja EV088-mallit. Kotelon pohjassa sijaitsevat kiinnikkeet DIN-kiskoille, toimilaitteille tai asennulevyille.

TEKNISET TIEDOT

MITAT

Leveys	84 mm
Korkeus	84 mm
Syvyys	50 mm

SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP54
Iskunkestävyys	IK07
Min. ympäristön lämpötila	-25 °C
Max. ympäristön lämpötila	40 °C

Väri	Harmaa RAL 7035
Kuvaus	Läpivientikunit, 7xM25
Materiaali	Polystyreeni