

## POLYSTYREENIKOTELOT

EL161

Asennuskotelo 116x162x76 mm, sileät sivut

- Edulliset asennuskotelot teollisuuskäyttöön
- Kotelointiluokka jopa IP67
- Saatavilla eri kokoja sileillä sivuilla, aihiorei'illä tai kumiläpivienneillä



### TUOTEKUVAUS

IDE Electricin LIGHT-sarjasta löytyy valikoima keloita, jotka sopivat mm. riviliitinkoteloksi, haaroituskoteloksi tai vaikka laitekoteloksi. Kotelot ovat vedenpitäviä ja tiiveysluokka onkin jopa IP67, samalla iskunkestävyys on luokkaa IK07. Kotelot on valmistettu polystyreenistä, ja läpinäkyvällä kannella varustettujen koteloiden kansi on UV-stabiloitua polykarbonaattia.

LIGHT-sarja käsittää kolme mallia:

- EL-versio: IP67 tiiveysluokka, joissa sileät sivut - läpiviennit voidaan tehdä helposti työstämällä ne haluttuihin paikkoihin
- EV/EP-versiot: IP65/IP54(EP048 ja EP088) tiiveysluokka, läpivientikumeilla varustetut mallit ovat asennuksen kannalta helpoimmat, ja mahdollistavat myöskin korkean tiiveysluokan oikein käytettynä
- EX-versiot: IP67 tiiveysluokka, joissa puhkaistavat aihioreiät helpottavat läpivientien toteuttamista

Koteloiden kannessa on muoviset ¼-käännettävät pikalukitusruuvit, poislukien EP- ja EV088-mallit. Kotelon pohjassa sijaitsevat kiinnikkeet DIN-kiskoille, toimilaitteille tai asennulevyille.

### TEKNISET TIEDOT

#### MITAT

|         |        |
|---------|--------|
| Leveys  | 162 mm |
| Korkeus | 116 mm |
| Syvyys  | 76 mm  |

#### SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| IP-luokka                 | IP65, IP67 |
| Iskunkestävyys            | IK07       |
| Min. ympäristön lämpötila | -25 °C     |
| Max. ympäristön lämpötila | 40 °C      |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Väri</b>       | Harmaa RAL 7035 |
| <b>Kuvaus</b>     | Sileät sivut    |
| <b>Materiaali</b> | Polystyreeni    |