

POLYSTYREENIKOTELOT

GSLT231

Asennuskotelo 180x241x175 läpinäkyvä kansi, sileät sivut

- Edulliset asennuskotelot teollisuuskäyttöön
- Kotelointiluokka jopa IP67
- Saatavilla eri kokoja sileillä sivuilla, aihiorei'illä tai kumiläpivienneillä



TUOTEKUVAUS

IDE Electricin LIGHT-sarjasta löytyy valikoima keloita, jotka sopivat mm. riviliitinkoteloksi, haaroituskoteloksi tai vaikka laitekoteloksi. Kotelot ovat vedenpitäviä ja tiiveysluokka onkin jopa IP67, samalla iskunkestävyys on luokkaa IK07. Kotelot on valmistettu polystyreenistä, ja läpinäkyvällä kannella varustettujen koteloiden kansi on UV-stabiloitua polykarbonaattia.

LIGHT-sarja käsittää kolme mallia:

- EL-versio: IP67 tiiveysluokka, joissa sileät sivut - läpiviennit voidaan tehdä helposti työstämällä ne haluttuihin paikkoihin
- EV/EP-versiot: IP65/IP54(EP048 ja EP088) tiiveysluokka, läpivientikumeilla varustetut mallit ovat asennuksen kannalta helpoimmat, ja mahdollistavat myöskin korkean tiiveysluokan oikein käytettynä
- EX-versiot: IP67 tiiveysluokka, joissa puhkaistavat aihioreiät helpottavat läpivientien toteuttamista

Koteloiden kannessa on muoviset ¼-käännettävät pikalukitusruuvit, poislukien EP- ja EV088-mallit. Kotelon pohjassa sijaitsevat kiinnikkeet DIN-kiskoille, toimilaitteille tai asennulevyille.

TEKNISET TIEDOT

MITAT

Leveys	241 mm
Korkeus	180 mm
Syvyys	175 mm

SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP65, IP67
Iskunkestävyys	IK07
Min. ympäristön lämpötila	-25 °C
Max. ympäristön lämpötila	40 °C

Väri	Harmaa RAL 7035
Kuvaus	Sileät sivut
Materiaali	Polystyreeni, Polykarbonaatti