

ALUMIINIKOTELOT

1100000

Alumiinikotelo CA-100, 150x64x36 mm

- Tukeva ja iskunkestävä
- Kestävä PUR-tiiviste
- Korkea kotelointiluokka, IP67



TUOTEKUVAUS

CA-sarjan alumiinikotelot tarjoavat luotettavan suojan sähköisille, elektronisille ja pneumaattisille komponenteille. Vankka alumiinirunko kestää hyvin iskuja ja suojaa herkkiä laitteita vaativissa olosuhteissa. Lisäksi alumiinikotelot soveltuvat käytettäväksi myös räjähdysvaarallisissa tiloissa, tarjoten turvallisen ratkaisun haastaviin ympäristöihin.

Koteloihin saatavissa paljon lisätarvikkeita, katso linkki sivun lopusta.

;

TEKNISET TIEDOT

MITAT

Leveys	150 mm
Korkeus	64 mm
Syvyys	36 mm

SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP66
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Väri	Harmaa RAL 7001
Kansi	Harmaa
Materiaali	Alumiini

Technical drawing of the 1000 Series battery showing dimensions in mm. The drawing includes a top view, a side view, and an end view. The top view shows a rectangular body with a cover, dimensions 190x125x50, and mounting holes. The side view shows the battery's profile with dimensions 190x50x125. The end view shows the battery's width and height. A 3D perspective view of the battery is also shown.

* smaller dimension at mounting plate support

Enclosure incl. seals		
PUR-seal (standard)	-30°C to +80°C	with standard coating
CR-seal	-30°C to +80°C	with standard coating possible
Silicone foam seal	-60°C to +130°C	without standard coating possible
Silicone full seal	-60°C to +200°C	without standard coating possible
EPDM-seal	-35°C to +100°C	without standard coating possible
HF/EMC-seal	-55°C to +125°C	without standard coating possible