

ALUMIINIKOTELOT

1420000

Alumiinikotelo CA-420, 600x230x110 mm

- Tukeva ja iskunkestävä
- Kestävä PUR-tiiviste
- Korkea kotelointiluokka, IP67



TUOTEKUVAUS

CA-sarjan alumiinikotelot tarjoavat luotettavan suojan sähköisille, elektronisille ja pneumaattisille komponenteille. Vankka alumiinirunko kestää hyvin iskuja ja suojaa herkkiä laitteita vaativissa olosuhteissa. Lisäksi alumiinikotelot soveltuvat käytettäväksi myös räjähdysvaarallisissa tiloissa, tarjoten turvallisen ratkaisun haastaviin ympäristöihin.

Koteloihin saatavissa paljon lisätarvikkeita, katso linkki sivun lopusta.

;

TEKNISET TIEDOT


MITAT

Leveys	600 mm
Korkeus	230 mm
Syvyys	110 mm

SUOJAUS JA HYVÄKSYNNÄT

IP-luokka	IP66
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Väri	Harmaa RAL 7001
Kansi	Harmaa
Materiaali	Alumiini

Enclosure incl. seals		
PUR-seal (standard)	-30°C to +80°C	with standard coating
CR-seal	-30°C to +80°C	with standard coating possible
Silicone foam seal	-60°C to +130°C	without standard coating possible
Silicone full seal	-60°C to +200°C	without standard coating possible
EPDM-seal	-35°C to +150°C	without standard coating possible
HF/EMC-seal	-55°C to +125°C	without standard coating possible



Enclosure incl. seals		
PUR-seal (standard)	-30°C to +80°C	with standard coating
CR-seal	-30°C to +80°C	with standard coating possible
Silicone foam seal	-60°C to +130°C	without standard coating possible
Silicone full seal	-60°C to +200°C	without standard coating possible
EPDM-seal	-35°C to +150°C	without standard coating possible
HF/EMC-seal	-55°C to +125°C	without standard coating possible