

ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA2500-14GC

Kamera Ace 2529x1944 / 14fps GigE color, MT9P031

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	MT9P031
Resoluutio	5MP
Max. tarkkuus	2590 x 1942 px
Kuvataajuus	14 fps
Mono/Color	Color
Sulkimen tyyppi	Rolling
Väylä	GigE
Pixel size	2.2 x 2.2
Kennon koko	1/2.5"
Ajurit	Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software
Digitaaliset lähdöt	1
Digitaaliset tulot	1
Hyväksynnät	CE, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS, UL, EAC
IP-luokka	IP30

Kennon valmistaja	ON Semiconductor
Kennotyyppi	CMOS
Optiikkasovite	C-mount
Paino	90 g
Pituus	42 mm
Leveys	29 mm
Korkeus	29 mm
Tehonkulutus	2,2 W
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C

