

ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA2040-180KC

Kamera Ace 2048x2048/ 180fps CL color, CMV4000

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	CMV4000
Resoluutio	4MP
Max. tarkkuus	2046 x 2046 px
Kuvataajuus	180 fps
Mono/Color	Color
Sulkimen tyyppi	Global
Väylä	Camera Link
Pixel size	5.5 x 5.5
Kennon koko	1"
Hyväksynnät	CE, FCC, GenICam, RoHS, EAC
IP-luokka	IP30
Kennon valmistaja	ams
Kennotyyppi	CMOS
Optiikkasovite	C-mount
Paino	100 g

Pituus	43,5 mm
Leveys	29 mm
Korkeus	29 mm
Tehonkulutus	3 W
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C

