

RACER-VIIVAKAMERA

2K, 4K, 6K, 8K ja 12K

RAL4096-80KM

Kamera Racer 4096 / 80 kHz CL mono, DR-4k-7

- Resoluutiot 2 - 12K
- Nopeus jopa 80kHz
- Gige ja CameraLink-rajapinnat
- Mustavalkomallit CMOS-kennoilla



TUOTEKUVAUS

Sarja sisältää mallit 2k, 4k, 6k, 8k ja 12k viivaresoluutioilla. Resoluutiosta riippumatta kaikki mallit käyttävät samaa koteloa, mikä yksinkertaistaa kameran mekaanista integrointia eri järjestelmiin. Racer sarjan kamera saat tarpeen mukaan C-, F-, M42 optiikka sovituksella.

Basler Racer sarjaan kuuluvat sekä CameraLink että GigE mallit jotka molemmat käyttävät samaa Basler Pylon rajapinta ohjelmistoa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	DR-4k-7
Resoluutio	4k
Max. tarkkuus	4096 x 1 px
Mono/Color	Mono
Sulkimen tyyppi	Global
Väylä	Camera Link
Pixel size	7 x 7
Kennon koko	28.7 mm
Digitaaliset lähdöt	4
Digitaaliset tulot	4
Hyväksynnät	CE, EAC, FCC, GenICam, RoHS, UL
IP-luokka	IP30
Kennon valmistaja	Awaiba
Kennotyyppi	CMOS
Max. viivanopeus	80 kHz

Optiikkasovite	C-mount, F-mount, M42, M58
Paino	210 g
Pituus	34 mm
Leveys	56 mm
Korkeus	62 mm
Tehonkulutus	4 W
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C

