

RACER-VIIVAKAMERA

2K, 4K, 6K, 8K ja 12K

RAL12288-8GM

Kamera Racer 12288 / 8 kHz GigE mono, DR-12k-3.5

- Resoluutiot 2 - 12K
- Nopeus jopa 80kHz
- Gige ja CameraLink-rajapinnat
- Mustavalkomallit CMOS-kennoilla



TUOTEKUVAUS

Sarja sisältää mallit 2k, 4k, 6k, 8k ja 12k viivaresoluutioilla. Resoluutiosta riippumatta kaikki mallit käyttävät samaa koteloa, mikä yksinkertaistaa kameran mekaanista integrointia eri järjestelmiin. Racer sarjan kamera saat tarpeen mukaan C-, F-, M42 optiikka sovituksella.

Basler Racer sarjaan kuuluvat sekä CameraLink että GigE mallit jotka molemmat käyttävät samaa Basler Pylon rajapinta ohjelmistoa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	DR-12k-3.5
Resoluutio	12k
Max. tarkkuus	12288 x 1 px
Mono/Color	Mono
Sulkimen tyyppi	Global
Väylä	GigE
Pixel size	3.5 x 3.5
Kennon koko	43 mm
Digitaaliset lähdöt	2
Digitaaliset tulot	3
Hyväksynnät	CE, EAC, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS, UL
IP-luokka	IP30
Kennon valmistaja	Awaiba
Kennotyyppi	CMOS
Max. viivanopeus	8 kHz

