

## ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA4096-11GC  
Kamera Ace 4096x2160 / 12fps GigE color, IMX267

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



### TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kennon malli        | IMX267                                                                          |
| Resoluutio          | 9MP                                                                             |
| Max. tarkkuus       | 4096 x 2160 px                                                                  |
| Kuvataajuus         | 12 fps                                                                          |
| Mono/Color          | Color                                                                           |
| Sulkimen tyyppi     | Global                                                                          |
| Väylä               | GigE                                                                            |
| Pixel size          | 3.45 x 3.45                                                                     |
| Kennon koko         | 1"                                                                              |
| Ajurit              | Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software |
| Digitaaliset lähdöt | 1                                                                               |
| Digitaaliset tulot  | 1                                                                               |
| Hyväksynnät         | CE, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS, UL, EAC                                    |
| IP-luokka           | IP30                                                                            |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Kennon valmistaja</b> | Sony         |
| <b>Kennotyyppi</b>       | CMOS         |
| <b>Optiikkasovite</b>    | C-mount      |
| <b>Paino</b>             | 90 g         |
| <b>Pituus</b>            | 50 mm        |
| <b>Leveys</b>            | 40 mm        |
| <b>Korkeus</b>           | 30 mm        |
| <b>Tehonkulutus</b>      | 2,8 W        |
| <b>Käyttölämpötila</b>   | 0°C ... 50°C |

