

ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA4096-30UC

Kamera Ace 4096x2168 / 32fps USB3 color, IMX267

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	IMX267
Resoluutio	9MP
Max. tarkkuus	4096 x 2168 px
Kuvataajuus	32 fps
Mono/Color	Color
Sulkimen tyyppi	Global
Väylä	USB3.0
Pixel size	3.45 x 3.45
Kennon koko	1"
Ajurit	Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software
Digitaaliset lähdöt	1
Digitaaliset tulot	1
Hyväksynnät	CE, FCC, GenICam, RoHS, UL, EAC, USB3 Vision
IP-luokka	IP30

Kennon valmistaja	Sony
Kennotyyppi	CMOS
Optiikka	1" CMOS
Optiikkasovite	C-mount
Paino	80 g
Pituus	35,8 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	30 mm
Tehonkulutus	3,2 W
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C

