

ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA720-290GC
Kamera Ace 720x540 / 291fps GigE color, IMX287

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	IMX287
Resoluutio	VGA
Max. tarkkuus	720 x 540 px
Kuvataajuus	291 fps
Mono/Color	Color
Sulkimen tyyppi	Global
Väylä	GigE
Pixel size	6.9 x 6.9
Kennon koko	1/2.9"
Ajurit	Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software
Digitaaliset lähdöt	1
Digitaaliset tulot	1
Hyväksynnät	CE, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS, UL, EAC
IP-luokka	IP30

Kennon valmistaja	Sony
Kennotyyppi	CMOS
Optiikkasovite	C-mount
Paino	90 g
Pituus	42 mm
Leveys	29 mm
Korkeus	29 mm
Tehonkulutus	2,9 W
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C

