

## ACE MEDICAL

Kamerat lääketieteen ratkaisuihin

ACA2440-75UCMED

Kamera MED Ace 2448x2048 / 75fps USB3 color, IMX250



- Suunniteltu lääketiede ja life science sovelluksiin
- Sisältää Baslerin MED feature paketit
- ISO 13485:2016 standardin mukaiset kamerat
- Sopii esimerkiksi mikroskooppi-, laboratorio-, laboratorio automaatio- sekä silmätäuti sovelluksiin

## TUOTEKUVAUS

Tavallisten Ace kameroiden korkean laadun lisäksi ne tarjoavat suuren määrän ominaisuuksia jotka on kehitetty juurikin lääketieteen tarpeisiin.

- Vaatimusten mukainen
- Loistava kuva
- Täydellinen väri
- Pölyltä suojattu
- Hämärässä kuvaus
- Teollinen huippuosaaminen
- Korkea nopeus

Lue lisää [Baslerin sivuita](#).

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kennon malli</b>        | IMX250                                                                          |
| <b>Resoluutio</b>          | 5MP                                                                             |
| <b>Max. tarkkuus</b>       | 2448 x 2048 px                                                                  |
| <b>Kuvataajuus</b>         | 75 fps                                                                          |
| <b>Mono/Color</b>          | Color                                                                           |
| <b>Sulkimen tyyppi</b>     | Global                                                                          |
| <b>Väylä</b>               | USB3.0                                                                          |
| <b>Pixel size</b>          | 3.45 x 3.45                                                                     |
| <b>Kennon koko</b>         | 2/3"                                                                            |
| <b>Ajurit</b>              | Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software |
| <b>Digitaaliset lähdöt</b> | 1                                                                               |

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Digitaaliset tulot</b> | 1                                            |
| <b>Hyväksynnät</b>        | CE, FCC, GenICam, RoHS, UL, EAC, USB3 Vision |
| <b>IP-luokka</b>          | IP30                                         |
| <b>Kennon valmistaja</b>  | Sony                                         |
| <b>Kennotyyppi</b>        | CMOS                                         |
| <b>Optiikkasovite</b>     | C-mount                                      |
| <b>Paino</b>              | 80 g                                         |
| <b>Pituus</b>             | 29,3 mm                                      |
| <b>Leveys</b>             | 29 mm                                        |
| <b>Korkeus</b>            | 29 mm                                        |
| <b>Tehonkulutus</b>       | 3,4 W                                        |
| <b>Käyttölämpötila</b>    | 0°C ... 50°C                                 |