

ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA5472-5GM

Kamera Ace C 5472x3648 5fps GigE Mono

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	IMX183
Resoluutio	20MP
Max. tarkkuus	5472 x 3648 px
Kuvataajuus	5 fps
Mono/Color	Mono
Sulkimen tyyppi	Rolling
Väylä	GigE
Pixel size	2.4 x 2.4
Kennon koko	1"
Digitaaliset lähdot	1
Digitaaliset tulot	1
Hyväksynnät	CE, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS, UL, EAC
IP-luokka	IP30
Kennon valmistaja	Sony
Kennotyyppi	CMOS

Optiikkasovite	C-mount
Paino	90 g
Pituus	42 mm
Leveys	29 mm
Korkeus	29 mm
Tehonkulutus	2,6 W
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C

