

ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA5472-5GC

Kamera Ace C 5472x3648 5fps GigE Color

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	IMX183
Resoluutio	20MP
Max. tarkkuus	5472 x 3648 px
Kuvataajuus	5 fps
Mono/Color	Color
Sulkimen tyyppi	Rolling
Väylä	GigE
Pixel size	2.4 x 2.4
Kennon koko	1"
Digitaaliset lähdet	1
Digitaaliset tulot	1
Hyväksynnät	CE, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS, UL, EAC
IP-luokka	IP30
Kennon valmistaja	Sony
Kennotyyppi	CMOS

