

## ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA640-121GM  
Kamera Ace 659x494 /130fps GigE mono, ICX618  
replacement



- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit

### TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Kennon malli	ICX618 Replacement
Max. tarkkuus	659 x 494 px
Kuvataajuus	134 fps
Mono/Color	Mono
Sulkimen tyyppi	Global
Väylä	GigE
Pikselikoko	5.6 x 5.6
Kennon koko	1/4"
Digitaaliset lähdöt	1
Digitaaliset tulot	1
Hyväksynät	CE, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS, UL, EAC
IP-luokka	IP30
Kennon valmistaja	Sony
Kennotyyppi	CMOS
Optiikkasovite	C-mount

<b>Paino</b>	90 g
<b>Pituus</b>	42 mm
<b>Leveys</b>	29 mm
<b>Korkeus</b>	29 mm
<b>Tehonkulutus</b>	2,7 W
<b>Käyttölämpötila</b>	0°C ... 50°C