

BOOST - COAXPRESS MATRIISIKAMERAT

CoaXPress 2.0-standardi

BOA4096-93CM EVAL
CXP-12 EVALUATION KIT BOA4096-93CM 1C



- 3MP - 45MP resoluutio
- Sonyn IMX ja OnSemin XGS -kennot
- CoaXPress 2.0 rajapinta (CXP-12)
- C- tai F-mount kiinnike
- Saatavana myös Evaluation kitit

TUOTEKUVAUS

CoaXPress 2.0 -standardin ansiosta Boost -kameroilla saavutetaan jopa 12,5 Gbps:n kaistanleveys yhdellä CXP-kaapelilla ja 25Gbps kahdella kaapelilla. Samoilla CXP-kaapelilla voidaan hoitaa Power-over-CXP virransyöttö.

CoaXPress vaatii PC:lle sopivan liitäntäkortin.

Jos haet CoaXPress kokonaisratkaisua on evaluation kit oiva valinta. Kitissä kameran ja interface kortin lisäksi CoaXPress kaapeli, jäähdytyslevyt, C-mount linssiadapterin sekä I/O kaapelin.

Yhdessä Baslerin Pylon-ohjelman kanssa samalta toimittajalta saa toimivan ja helposti integroitavan kokonaisratkaisun.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	IMX255
Resoluutio	9MP
Max. tarkkuus	4096x2168
Kuvataajuus	93 fps
Mono/Color	Mono
Sulkimen tyyppi	Global
Väylä	CoaXPress2.0
Pixel size	3.45x3.45
Kennon koko	1"
Digitaaliset tulot	1
Hyväksynnät	CE, GenICam, RoHS
Kennon valmistaja	Sony
Kennotyyppi	CMOS
Max. käyttölämpötila	50 °C

Optiikkasovite	C-mount, F-mount, M42x0.75, M42x1
Tarvikkeen tyyppi	Datakaapeli, Kortti, Optiikka tarvikkeet, Power ja I/O