

ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA2040-90UM

Kamera Ace 2048x2048 / 90fps USB3 mono, CMV4000

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	CMV4000
Resoluutio	4MP
Max. tarkkuus	2048 x 2048 px
Kuvataajuus	90 fps
Mono/Color	Mono
Sulkimen tyyppi	Global
Väylä	USB3.0
Pixel size	5.5 x 5.5
Kennon koko	1"
Ajurit	Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software
Digitaaliset lähdöt	1
Digitaaliset tulot	1
Hyväksynnät	CE, FCC, GenICam, RoHS, UL, EAC, USB3 Vision
IP-luokka	IP30

Kennon valmistaja	ams
Kennotyyppi	CMOS
Optiikkasovite	C-mount
Paino	80 g
Pituus	29,3 mm
Leveys	29 mm
Korkeus	29 mm
Tehonkulutus	3,2 W
Käyttölämpötila	0°C ... 60°C

