

## ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA3800-14UC  
Kamera Ace 3840x2748 / 14fps USB3 color, MT9J003

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



### TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

<b>Kennon malli</b>	MT9J003
<b>Resoluutio</b>	10MP
<b>Max. tarkkuus</b>	3840 x 2748 px
<b>Kuvataajuus</b>	14 fps
<b>Mono/Color</b>	Color
<b>Sulkimen tyyppi</b>	Rolling
<b>Väylä</b>	USB3.0
<b>Pixel size</b>	1.67 x 1.67
<b>Kennon koko</b>	1/2.3"
<b>Ajurit</b>	Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software
<b>Digitaaliset lähdöt</b>	1
<b>Digitaaliset tulot</b>	1
<b>Hyväksynnät</b>	CE, FCC, GenICam, RoHS, UL, EAC, USB3 Vision
<b>IP-luokka</b>	IP30

<b>Kennon valmistaja</b>	ON Semiconductor
<b>Kennotyyppi</b>	CMOS
<b>Optiikkasovite</b>	C-mount
<b>Paino</b>	80 g
<b>Pituus</b>	29,3 mm
<b>Leveys</b>	29 mm
<b>Korkeus</b>	29 mm
<b>Tehonkulutus</b>	2,8 W
<b>Käyttölämpötila</b>	0°C ... 50°C

