

## PULSE - KOMPAKTIT USB 3.0 MATRIISIKAMERAT

Metallinen kotelointi

PUA1280-54UM/CS

Kamera Pulse 1280x960 / 54fps USB3 mono, ARO134



- Resoluutiot 1,2-5 Megapikseliä
- Nopeudet 14-60fps
- Väri- ja mustavalkomallit
- Virallisen USB3.0 Vision standardin mukainen
- Kompakti ja elegantti muotoilu. Alumiinikotelo jossa kiinteä kamerakierre

### TUOTEKUVAUS

Pulse-sarjan keskeisimpiä ominaisuuksia ovat kestävä ja tyylikäs metallinen kotelointi, kiinteä kamerakierre sekä CS-sovite, joka on helposti muutettavissa C- tai S-sovitteeksi. Pulse-kamerat käyttävät helppoa ja nopeaa USB 3.0 -liitäntää ja ovat USB3 Vision standardin mukaisia. Kamerat ovat erittäin luotettavia ja vähävirtaisia, soveltuen siten erinomaisesti myös järjestelmäintegraatioon ja analogisten kameroiden korvaajiksi.

Kamerasarjasta löytyy niin Rolling Shutter kuin Global Shutter vaihtoehtoja, joten ne sopivat hyvin myös liikkuvan kuvan sovelluksiin.

Linkki valmistajan [tuotedokumentaatioon](#).

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kennon malli      | ARO134                                       |
| Max. tarkkuus     | 1280 x 960 px                                |
| Kuvataajuus       | 54 fps                                       |
| Mono/Color        | Mono   |
| Sulkimen tyyppi   | Global                                       |
| Väylä             | USB3.0                                       |
| Pikselikoko       | 3.75 x 3.75                                  |
| Kennon koko       | 1/3"   |
| Hyväksynnät       | CE, FCC, GenICam, RoHS, UL, USB3 Vision, EAC |
| Kennon valmistaja | ON Semiconductor                             |
| Kennotyyppi       | CMOS   |
| Optiikkasovite    | CS-mount                                     |
| Paino             | 60 g   |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Pituus</b>          | 28,2 mm      |
| <b>Tehonkulutus</b>    | 1,3 W        |
| <b>Käyttölämpötila</b> | 0°C ... 50°C |

