

PULSE - KOMPAKTIT USB 3.0 MATRIISIKAMERAT

Metallinen kotelointi

PUA2500-14UC/CS
Kamera Pulse 2592x1944 / 14fps USB3 color,
MT9P031



- Resoluutiot 1,2-5 Megapikseliä
- Nopeudet 14-60fps
- Väri- ja mustavalkomallit
- Virallisen USB3.0 Vision standardin mukainen
- Kompakti ja elegantti muotoilu. Alumiinikotelo jossa kiinteä kamerakierre

TUOTEKUVAUS

Pulse-sarjan keskeisimpiä ominaisuuksia ovat kestävä ja tyylikäs metallinen kotelointi, kiinteä kamerakierre sekä CS-sovite, joka on helposti muutettavissa C- tai S-sovitteeksi. Pulse-kamerat käyttävät helppoa ja nopeaa USB 3.0 -liitäntää ja ovat USB3 Vision standardin mukaisia. Kamerat ovat erittäin luotettavia ja vähävirtaisia, soveltuen siten erinomaisesti myös järjestelmäintegraatioon ja analogisten kameroiden korvaajiksi.

Kamerasarjasta löytyy niin Rolling Shutter kuin Global Shutter vaihtoehtoja, joten ne sopivat hyvin myös liikkuvan kuvan sovelluksiin.

Linkki valmistajan [tuotedokumentaatioon](#).



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	MT9P031
Resoluutio	5MP
Max. tarkkuus	2592 x 1944 px
Kuvataajuus	14 fps
Mono/Color	Color

Sulkimen tyyppi	Rolling
Väylä	USB3.0
Pixel size	2.2 x 2.2
Kennon koko	1/2.5"
Hyväksynnät	CE, FCC, GenlCam, RoHS, UL, USB3 Vision, EAC
Kennon valmistaja	ON Semiconductor
Kennotyyppi	CMOS
Optiikkasovite	CS-mount
Paino	60 g
Pituus	28,2 mm
Tehonkulutus	1,3 W
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C

