

## ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA640-750UM

Kamera Ace 640x480 / 751fps USB3 mono, PYTHON  
300



- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit

### TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

<b>Kennon malli</b>	PYTHON 300
<b>Resoluutio</b>	VGA
<b>Max. tarkkuus</b>	640 x 480 px
<b>Kuvataajuus</b>	751 fps
<b>Mono/Color</b>	Mono
<b>Sulkimen tyyppi</b>	Global
<b>Väylä</b>	USB3.0
<b>Pixel size</b>	4.8 x 4.8
<b>Kennon koko</b>	1/4"
<b>Ajurit</b>	Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software
<b>Digitaaliset lähdöt</b>	1
<b>Digitaaliset tulot</b>	1
<b>Hyväksynnät</b>	CE, FCC, GenICam, RoHS, UL, EAC, USB3 Vision
<b>IP-luokka</b>	IP30

<b>Kennon valmistaja</b>	ON Semiconductor
<b>Kennotyyppi</b>	CMOS
<b>Optiikkasovite</b>	C-mount
<b>Paino</b>	80 g
<b>Pituus</b>	29,3 mm
<b>Leveys</b>	29 mm
<b>Korkeus</b>	29 mm
<b>Tehonkulutus</b>	3 W
<b>Käyttölämpötila</b>	0°C ... 50°C

