

## ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA1920-40UC  
Kamera Ace 1920x1200 / 41fps USB3 color, IMX249

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



### TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

<b>Kennon malli</b>	IMX249
<b>Resoluutio</b>	2.3MP
<b>Max. tarkkuus</b>	1920 x 1200 px
<b>Kuvataajuus</b>	41 fps
<b>Mono/Color</b>	Color
<b>Sulkimen tyyppi</b>	Global
<b>Väylä</b>	USB3.0
<b>Pixel size</b>	5.86 x 5.86
<b>Kennon koko</b>	1/1.2"
<b>Ajurit</b>	Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software
<b>Digitaaliset lähdöt</b>	1
<b>Digitaaliset tulot</b>	1
<b>Hyväksynnät</b>	CE, FCC, GenICam, RoHS, UL, EAC, USB3 Vision
<b>IP-luokka</b>	IP30

<b>Kennon valmistaja</b>	Sony
<b>Kennotyyppi</b>	CMOS
<b>Optiikkasovite</b>	C-mount
<b>Paino</b>	80 g
<b>Pituus</b>	29,3 mm
<b>Leveys</b>	29 mm
<b>Korkeus</b>	29 mm
<b>Tehonkulutus</b>	2,7 W
<b>Käyttölämpötila</b>	0°C ... 50°C

