

## ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA640-300GC

Kamera Ace 640x480 / 376fps GigE color, PYTHON 300

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



### TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kennon malli        | PYTHON 300                                                                      |
| Resoluutio          | VGA                                                                             |
| Max. tarkkuus       | 640 x 480 px                                                                    |
| Kuvataajuus         | 376 fps                                                                         |
| Mono/Color          | Color                                                                           |
| Sulkimen tyyppi     | Global                                                                          |
| Väylä               | GigE                                                                            |
| Pixel size          | 4.8 x 4.8                                                                       |
| Kennon koko         | 1/4"                                                                            |
| Ajurit              | Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software |
| Digitaaliset lähdöt | 1                                                                               |
| Digitaaliset tulot  | 1                                                                               |
| Hyväksynnät         | CE, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS, UL, EAC                                    |
| IP-luokka           | IP30                                                                            |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Kennon valmistaja</b> | ON Semiconductor |
| <b>Kennotyyppi</b>       | CMOS             |
| <b>Optiikkasovite</b>    | C-mount          |
| <b>Paino</b>             | 90 g             |
| <b>Pituus</b>            | 42 mm            |
| <b>Leveys</b>            | 29 mm            |
| <b>Korkeus</b>           | 29 mm            |
| <b>Tehonkulutus</b>      | 3,5 W            |
| <b>Käyttölämpötila</b>   | 0°C ... 50°C     |

