

ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA1920-40GC
Kamera Ace 1920x1200 / 42fps GigE color, IMX249

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	IMX249
Resoluutio	2.3MP
Max. tarkkuus	1920 x 1200 px
Kuvataajuus	42 fps
Mono/Color	Color
Sulkimen tyyppi	Global
Väylä	GigE
Pixel size	5.86 x 5.86
Kennon koko	1/1.2"
Ajurit	Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software
Digitaaliset lähdöt	1
Digitaaliset tulot	1
Hyväksynnät	CE, FCC, GenICam, GigE Vision, RoHS, UL, EAC
IP-luokka	IP30

Kennon valmistaja	Sony
Kennotyyppi	CMOS
Optiikkasovite	C-mount
Paino	90 g
Pituus	42 mm
Leveys	29 mm
Korkeus	29 mm
Tehonkulutus	2,8 W
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C

