

PULSE - KOMPAKTIT USB 3.0 MATRIISIKAMERAT

Metallinen kotelointi

PUA1600-60UC/CS
Kamera Pulse 1600x1200 / 60fps USB3 color,
EV76C570



- Resoluutiot 1,2-5 Megapikseliä
- Nopeudet 14-60fps
- Väri- ja mustavalkomallit
- Virallisen USB3.0 Vision standardin mukainen
- Kompakti ja elegantti muotoilu. Alumiinikotelo jossa kiinteä kamerakierre

TUOTEKUVAUS

Pulse-sarjan keskeisimpiä ominaisuuksia ovat kestävä ja tyylikäs metallinen kotelointi, kiinteä kamerakierre sekä CS-sovite, joka on helposti muutettavissa C- tai S-sovitteeksi. Pulse-kamerat käyttävät helppoa ja nopeaa USB 3.0 -liitäntää ja ovat USB3 Vision standardin mukaisia. Kamerat ovat erittäin luotettavia ja vähävirtaisia, soveltuen siten erinomaisesti myös järjestelmäintegraatioon ja analogisten kameroiden korvaajiksi.

Kamerasarjasta löytyy niin Rolling Shutter kuin Global Shutter vaihtoehtoja, joten ne sopivat hyvin myös liikkuvan kuvan sovelluksiin.

Linkki valmistajan [tuotedokumentaatioon](#).



TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	EV76C570
Resoluutio	2MP
Max. tarkkuus	1600 x 1200 px
Kuvataajuus	60 fps
Mono/Color	Color

Sulkimen tyyppi	Global
Väylä	USB3.0
Pixel size	4.5 x 4.5
Kennon koko	1/1.8"
Hyväksynnät	CE, FCC, GenlCam, RoHS, UL, USB3 Vision, EAC
Kennon valmistaja	e2v
Kennotyyppi	CMOS
Optiikkasovite	CS-mount
Paino	60 g
Pituus	28,2 mm
Tehonkulutus	1,3 W
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C

