

ACE - MATRIISIKAMERA

Kompakti koko

ACA2440-35UM

Kamera Ace 2448x2048 / 35fps USB3 mono, IMX264

- Resoluutio jopa 20MP asti
- USB3.0, GigE ja CameraLink rajapinnat
- Kompakti koko
- Väri- ja mustavalkomallit



TUOTEKUVAUS

Valikoimasta löytyy kymmeniä resoluutio- ja nopeusvaihtoehtoja. Kyvykkäät ja monipuoliset ace-kamerat soveltuvat käytettäväksi mitä erilaisimmissa sovelluksissa teollisuusautomaatiosta älykkään liikenteen järjestelmiin.

Ace sarjasta löytyy myös muutama NIR-herkistetty malli joita voidaan käyttää korkeammillakin valon aallonpituuksilla.

GigE malleissa mahdollisuus PoE virransyöttöön.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kennon malli	IMX264
Resoluutio	5MP
Max. tarkkuus	2448 x 2048 px
Kuvataajuus	35 fps
Mono/Color	Mono
Sulkimen tyyppi	Global
Väylä	USB3.0
Pixel size	3.45 x 3.45
Kennon koko	2/3"
Ajurit	Basler pylon Camera Software Suite tai kolmannen osapuolen GigE Vision Software
Digitaaliset lähdöt	1
Digitaaliset tulot	1
Hyväksynnät	CE, FCC, GenICam, RoHS, UL, EAC, USB3 Vision
IP-luokka	IP30

Kennon valmistaja	Sony
Kennotyyppi	CMOS
Optiikkasovite	C-mount
Paino	80 g
Pituus	29,3 mm
Leveys	29 mm
Korkeus	29 mm
Tehonkulutus	2,5 W
Käyttölämpötila	0°C ... 50°C

